



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334-20-01

Грузоподъемность	24,6 тонн
Полная масса	31 000 кг
Объем платформы	22,5 куб.м.
Погрузочная высота	1438мм
Внутренние размеры	12600x2476x730мм
Количество осей/колес	2/8+1
Шины	9.00R20
Марка осей	НЕФАЗ
Рекомендуемый тягач	КАМАЗ-65116 (6x4)
Производство	ПАО «НЕФАЗ»

Комплектация ПАО «НЕФАЗ»

Модель и комплектация	Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334-20-01
Год выпуска	2023 (новый)
Сборка	ПАО «НЕФАЗ», г. Нефтекамск, Россия
Цвет	серый
Кол-во осей/колес	2/8+1
Грузоподъемность, тонн	24,6
Подвеска	Рессорная подвеска
Марка осей	НЕФАЗ
Внутренние размеры платформы, мм	12600x2476x730
Шины	9.00R20
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● Объем платформы 22,5куб.м. ● Погрузочная высота 1438мм ● Пол металлический ● Откидные боковые и задний борта

Технические характеристики

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина x Ширина x Высота, мм	12946x2550x2948
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ	
Снаряженная масса, кг	6402
Грузоподъемность, кг	24598
Полная масса, кг	31000
Распределение полной массы, кг	
На оси полуприцепа, кг	16000
На седельное устройство тягача, кг	15000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ	
Внутренние размеры, мм	12600x2476x730
Объем платформы, куб.м.	22,5
Особенности платформы	Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами
Передняя стенка	Металлическая
Погрузочная высота, мм	1438
Пол	Металлический
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Количество осей/колес	2/8+1
Оси	НЕФАЗ
Подвеска	Рессорная
Тормозные механизмы	Барабанные
Шины	9,00R20
ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	
Высота ССУ тягача, мм	1250
Диаметр сцепного шкворня, дюйм	2
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЯГАЧ	
Седельный тягач КАМАЗ-65116 (6x4)	открыть каталог
Размеры	

