



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Полуприцеп шторный UAT-SCG-9226.01



Грузоподъемность	31,9 тонн
Объем с тентом	92 куб.м.
Внутренние размеры	13640×2480×2740мм
Погрузочная высота	1250мм
Марка осей	SAF
Количество осей/колес	3/6
Пневмоподвеска	+
1-ая подъемная ось	+
Тент шторной конструкции	+
Сдвижная крыша и боковины	+
Передняя стенка стальная	+
Алюминиевые распашные двери	+
Рекомендуемый тягач	КАМАЗ-54901 (4×2)

Комплектация «UZAUTO TRAILER»

Модель и комплектация	Полуприцеп шторный UAT-SCG-9226.01
Год выпуска	2023 (новый)
Сборка	«UzAuto TRAILER», г. Ташкент, Узбекистан
Цвет	серый
Кол-во осей/колес	3/6+1
Грузоподъемность, тонн	31,9
Подвеска	Пневмоподвеска
Марка осей	SAF
ССУ (max), мм	1150
Внутренние размеры платформы, мм	13640x2480x2740
Шины	385/65R22,5

Особенности комплектации

- Объем с тентом 92 куб.м.
- Погрузочная высота 1250мм
- 1-ая подъемная ось
- Тент шторной конструкции
- Сдвижная крыша и боковины
- Передняя стенка стальная
- Алюминиевые распашные двери
- Пол из фанеры 30 мм
- Инструментальный ящик

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Производитель	UzAuto TRAILER
Модель	UAT-SCG-9226

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина x Ширина x Высота, мм	13900 × 2550 × 3900
-----------------------------	---------------------

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Снаряженная масса, кг	7 100
Грузоподъемность, кг	31 900
Полная масса, кг	39 000

Распределение полной массы, кг

На оси полуприцепа, кг	27 000
На седельное устройство тягача, кг	12 000

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ

Тент шторной конструкции	+
Сдвижная крыша и боковины	+
Задние алюминиевые распашные двери	+
Боковые борта	Алюминиевые или без бортов
Внутренние размеры, мм	13 640 x 2 480 x 2 740
Объем платформы, куб.м.	92
Особенности платформы	по 8 отверстий под коники 80x80 мм с двух сторон платформы
Обрешетка	Алюминиевая
Пол из фанеры, мм	30
Передняя стенка	Стальная
Погрузочная высота, мм	1 250

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Количество осей/колес	3/6
1-ая подъемная ось	+
Шины	385/65R22,5
Марка осей	SAF
Подвеска	Пневматическая

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Марка	KNORR BREMSE
Тормозные механизмы	Дисковые

ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Высота ССУ тягача, мм	1120-1150
Диаметр сцепного шкворня, дюйм	2

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Инструментальный ящик	+
-----------------------	---

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТЯГАЧ

Седельный (магистральный) тягач КАМАЗ-54901 (4×2), 460 л.с. [открыть каталог](#)

Размеры

