



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.
БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Веб-сайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Самосвал КАМАЗ-45143 Зерновоз

Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	15 тонн
Объем платформы	V=20 куб.м.
Платформа	6000x2300x1450мм
Направление разгрузки	на 2 боковые стороны
Гидроцилиндры	2 штока
Двигатель	КАМАЗ 740.705 300л.с.
КПП	Камаз-154
Бак	500л
Евро-фаркоп	+
Спальное место	+
Рекомендуемые прицепы	НЕФАЗ-8560-02 ТЗА-8551М4 8648-01

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 45143-Зерновоз
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2025 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	15.00
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	154
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	500
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	20.00
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● Сельхозник зерновоз ● Боковая разгрузка ● Два гидроцилиндра ● Внутренние размеры платформы 6000x2300x1450мм ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) ● ТНВД BOSCH ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● ДЗК ● На ш.65115-3063-50 ● УВЭОС

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ-45143-50
----------------------	-------------------------

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры, мм	6000 x 2300 x 1450
Разгрузка	На боковые стороны
Платформа	Боковой нижний борт откидной (запоры бортов, пружины закрывания бортов, ограничение цепью)
Боковой верхний борт	навесной
Объем платформы	20 куб.м
Толщина металла	Нижний, средний и верхний элементы передней и задней стенок - 3 мм, между ними связующий лист – 2 мм
Боковые нижние и верхние элементы бортов	3 мм, между верхним и нижним элементами связующий лист– 2 мм
Пол	3 мм
Марка стали	09Г2С – металл толщиной от 3 мм, метал Ст-3, толщина 2 мм
Угол боковой разгрузки, градусов	45
Цвет кузова	Оранжевый

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	500
--------------------------------	-----

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	15000
Полная масса а/м, кг	22400 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	16680
нагрузка на переднюю ось, кг	5720
Полная масса автопоезда, кг	36400
Полная масса прицепа, кг	не более 14000
Снаряженная масса, кг	10700

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	КАМАЗ-154
Тип	9-ти ступенчатая

КОЛЕСА И ШИНЫ

Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
---------------------------------	-----------

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

автомобиля	90
------------	----

автопоезда

80

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование

Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ

Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.

[открыть каталог](#)

Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.

[открыть каталог](#)

Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.

[открыть каталог](#)