



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Самосвал КАМАЗ-45143



Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	12 тонн
Объем платформы	V=15 куб.м.
Платформа	5260x2315x1250мм
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая
Двигатель	КАМАЗ 740.705 300л.с.
КПП	КАМАЗ-154
ТНВД	АЗПИ
Бак	500л
Спальное место	+
Предпусковой подогреватель	+
Евро-фаркоп	+
Рекомендуемые прицепы	НЕФАЗ-8560-02 ТЗА-8551М4 8648-01

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 45143-6012-50
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	12.00
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	154
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	500
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	15.00
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп

Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
----------	---

Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● Сельхозник зерновоз ● Боковая разгрузка ● Надставные борта ● Внутренние размеры платформы 5260x2315x1250мм ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) ● ТНВД АЗПИ ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● ДЗК ● На ш.65115-3063-50 ● УВЭОС
--------------------------	---

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 45143-6012-50
Альтернативные названия	«сельхозник», «сельский», «сельхоз», «колхозник», «двухсторонник», «зерновоз» или старое обозначение КАМАЗ-45143-012-15

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	500
--------------------------------	-----

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	12000
Полная масса а/м, кг	22400 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	16680
нагрузка на переднюю ось, кг	5720
Полная масса автопоезда, кг	36400
Полная масса прицепа, кг	не более 14000
Снаряженная масса, кг	10700

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310
Тип	9-ти ступенчатая

КОЛЕСА И ШИНЫ

Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
---------------------------------	-----------

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

автомобиля	90
автопоезда	80

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Внутренние размеры платформы, мм	5260x2315x1250
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с	30
Время подъема нагруж. платформы, не более, с	20
Высота опрокидывания платформы, мм	4060
Направление разгрузки	двухсторонняя боковая (влево, вправо)
Объем платформы, куб.м	15
Площадь платформы, кв.м	12,2
Погрузочная высота, мм	1468
Угол опрокидывания платформы, град	45
Ширина при боковой разгрузке, мм	3670

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование

Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ

Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02, V=15 куб.м.

[открыть каталог](#)

Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.

[открыть каталог](#)

Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.

[открыть каталог](#)

Размеры

