



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Самосвал КАМАЗ-45144

Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	14,5 тонн
Платформа V=19 м³	5960x2315x1415мм
Направление разгрузки	на две стороны
Мощность двигателя	300 л.с.
КПП	ZF 9S1310
Бак	350л
Спальное место	+
Предпусковой подогреватель	+
Евро-фаркоп	+
Рекомендуемые прицепы	НЕФАЗ-8560-02 ТЗА-8551М4

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 45144-6091-48
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2022 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	14.50
Мощность двигателя, л.с.	292
КПП	ZF9
П/о главной передачи	5.94
Шины	11.00R20 11.00R22,5 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	350
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) или КАМАЗ 667.511-300
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	19.0
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации

- АБС
- Бок.разгрузка
- МКБ
- МОБ
- Двигатель Cummins ISB6.7E5 300 (E-5) или КАМАЗ 667.511-300
- ТНВД BOSCH или АЗПИ
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- ДЗК
- На ш.65115-3091-48(A5)
- УВЭОС

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 45144-6091-48 (A5)
----------------------	-----------------------------------

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность, кг	14500
Полная масса а/м, кг	25200
нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Полная масса автопоезда, кг	36400
Полная масса прицепа, кг	13000
Снаряженная масса, кг	10630

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Cummins ISB6.7e5 300
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1097 (112)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1400
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	219 (298)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Рабочий объем, л	6,7
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Система топливоподачи	Common Rail
Степень сжатия	17,3

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Тип	механическая, девятиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,94
Тип	гипоидная

КАБИНА

Исполнение	со спальным местом
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	7,5-22,5 или 8,25-22,5
Размер шин	11.00 R20 или 11.00 R22,5
Тип колес	дисковые стальные или алюминиевые
Тип шин	пневматические

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Направление разгрузки	боковая в обе стороны
Объем платформы, м ³	19
Внутренние размеры платформы, мм	5960 x 2315 x 1415
Угол подъема платформы, °	45°

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	350
--------------------------------	-----

СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое

ТОРМОЗА

Привод	пневматический
Диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ

Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25
Внешний габаритный радиус поворота, м	10

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование	Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом
-----------------------------	---

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ

Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, 15 куб.м.	открыть каталог
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, 20 куб.м.	открыть каталог

Размеры

