



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. эд. КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



## Самосвал КАМАЗ-53605

Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x2
Грузоподъемность	11,95 тонн
Объем платформы	8 м <sup>3</sup>
Двигатель	КАМАЗ 667.511-300
Мощность	300 л.с.
КПП	1310ТО
Бак	210л.
Предпусковой подогреватель	+

## Комплектация ПАО «КАМАЗ»

Модель и комплектация	КАМАЗ 53605-6011-48
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	ПАО «КАМАЗ», г. Н.Челны, Россия
Цвет	на выбор
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	11.95
Мощность двигателя, л.с.	292
КПП	1310ТО
П/о главной передачи	6.33
Шины	315/80R22,5 12.00R20 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210
Двигатель	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Объем платформы, куб.м.	8.0

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

## Особенности комплектации

- АБС
- МКБ
- Двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
- ТНВД BOSCH
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- Аэродинам.козырек
- ДЗК
- УВЭОС

## Технические характеристики

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	11870
Полная масса а/м, кг	20500
нагрузка на задний мост, кг	13000
нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Снаряженная масса, кг	8725
нагрузка на задний мост, кг	4200
нагрузка на переднюю ось, кг	4525

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Евро-5)
Рабочий объем, л	11,2
Расположение и число цилиндров	V-8
Степень сжатия	17,3
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	1310ТО
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	6,33
------------------------	------

### КАБИНА

Исполнение	без спального места
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, бескамерные
Шины	315/80 R22.5

### САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	6,5
Угол подъема платформы, град	50

### СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	210
--------------------------------	-----

### СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, сухое, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430

### ТОРМОЗА

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420

Ширина тормозных накладок, мм	180
-------------------------------	-----

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ**

Внешний габаритный радиус поворота, м	8
---------------------------------------	---

Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
---------------------------------------	----

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
--	---------

### **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
---------------------	----------

Генератор, В/Вт	28/2000
-----------------	---------

Напряжение, В	24
---------------	----

### **Размеры**

