



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.  
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.  
БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Веб-сайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



## Самосвал КАМАЗ-65115 (6059)

Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	14,5 тонн
Объем платформы	10 м³
Внутренние размеры	4800x2280x1000мм
Разгрузка	на 3 стороны
Двигатель	КАМАЗ 740.705 300л.с.
КПП	ZF 9S1310
Бак	350л
ПЖД	+
Пневмосиденье водителя	+
Рекомендуемые прицепы	НЕФАЗ-8560-02   ТЗА-8551М4   8648-01

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 65115-6059-50
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2026 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	14.50
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	ZF9/154
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	350
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Объем платформы, куб.м.	10.0
Тягово-сцепное устройство	еуро-фаркоп
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> <li>● АБС</li> <li>● 3-х ст.разгрузка</li> <li>● Внутренние размеры платформы 4800x2280x1000мм</li> <li>● МКБ</li> <li>● МОБ</li> <li>● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),ТНВД АЗПИ</li> <li>● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)</li> <li>● УВЭОС</li> </ul>

## Технические характеристики

### МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 65115-6059-50
Альтернативные названия	«универсальный», «трехсторонник» или старое обозначение КАМАЗ-45142

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	14500
Полная масса а/м, кг	25200 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Полная масса автопоезда, кг	38200
Полная масса прицепа, кг	13000
Снаряженная масса, кг	10125

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5)
------------------	----------------------------

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

### КАБИНА

Исполнение	без спального места
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колес	дисковые
Тип ошиновки	двухскатная
Тип шин	пневматические, камерные или бескамерные
Шины	11.00 R20 или 11.00 R22,5

### САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Направление разгрузки	3-х сторонняя
Объем платформы, куб. м	10
Угол подъема платформы, град	50
Внутренние размеры платформы	4800x2280x1000мм

### СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	350
--------------------------------	-----

### СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
--------	-----------------------------------

Тип	диафрагменное, однодисковое
-----	-----------------------------

## ТОРМОЗА

Привод	пневматический
--------	----------------

Размеры диаметр барабана, мм	400
------------------------------	-----

Ширина тормозных накладок, мм	140
-------------------------------	-----

## ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ

Внешний габаритный радиус поворота, м	10
---------------------------------------	----

Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
---------------------------------------	-----

Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25
--	----

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
---------------------	----------

Генератор, В/Вт	28/2000
-----------------	---------

Напряжение, В	24
---------------	----

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование	Евро-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом
-----------------------------	---

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ

Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
--	---------------------------------

Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
---	---------------------------------

Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
--	---------------------------------

## Размеры

