



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.
БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Веб-сайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Самосвал КАМАЗ-65115 (6058)

Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность	14,5 тонн
Объем платформы	10 м³
Платформа	Ковшового типа
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300
Мощность	300 л.с.
Опции	МКБ, МОБ, УВЭОС
Предпусковой подогреватель	+
Обогрев платформы от ОГ	+
Пневмосиденье	+
Евро-фаркоп	+
Рекомендуемые прицепы	НЕФАЗ-8560-02 ТЗА-8551М4 8648-01

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 65115-6058-50
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2025 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	14.50
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	154
П/о главной передачи	4.98
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	350
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)

ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Объем платформы, куб.м.	10
Тягово-сцепное устройство	еуро-фаркоп
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● Задняя разгрузка ● Ковш.типа ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) ● ТНВД АЗПИ ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● Обогрев платформы

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Самосвал КАМАЗ 65115-6058-50
Альтернативное название	«карьерный камаз 65115 самосвал», «пятнашка», «совок» или старое обозначение КАМАЗ 65115-026

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	15000 или 14500 (в зависимости от комплектации)
Полная масса а/м, кг	25200 или 19900 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
нагрузка на переднюю ось, кг	6200
Полная масса автопоезда, кг	38200
Полная масса прицепа, кг	13000
Снаряженная масса, кг	10125

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ 740.705-300 или Cummins ISB6.7E5-300
Экологический класс	EURO-5
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1087 (111)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	215 (300)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Рабочий объем, л	6,7
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Степень сжатия	17,3
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF-9S1310
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

КАБИНА

Исполнение	без спального места
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колес	дисковые
Тип ошиновки	двухскатная

Тип шин	пневматические, камерные или бескамерные
Шины	11.00 R20 или 11.00 R22,5
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб. м	10
Угол подъема платформы, град	50
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость топливного бака, л	350
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
ТОРМОЗА	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ	
Внешний габаритный радиус поворота, м	10
Максимальная скорость, не менее, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Дополнительное оборудование	Еuro-фаркоп с гидро-, пневмо- и электроприводом
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ	
Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	открыть каталог
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	открыть каталог
Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.	открыть каталог

Размеры

