



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.
БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Веб-сайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Самосвал КАМАЗ-65116 Зерновоз



| | |
|----------------------------|---|
| Экологический класс | Евро-5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Платформа | г/п 15тонн, V=16куб.м. |
| Внутр. размеры | 4900x2260x1450мм |
| Направление разгрузки | на 3 стороны |
| Двигатель | КАМАЗ-740.705 (300 л.с.) |
| КПП | 154 |
| Фаркоп (ТСУ) | Tehnotron |
| Спальное место | + |
| Евро-фаркоп | + |
| Пневмосиденье | + |
| Предпусковой подогреватель | + |
| Рекомендуемые прицепы | НЕФАЗ-8560-02 ТЗА-8551М4 8648-01 |

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

| | |
|--|---|
| Модель и комплектация | КАМАЗ 65116-Универсал |
| <input type="checkbox"/> Гарантия завода | 2 года или 75.000 км |
| Год выпуска | 2025 (новый) |
| Сборка | АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан |
| Цвет | белый |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип ошиновки | 2 |
| Грузоподъемность, тонн | 15.00 |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| КПП | 154 |
| П/о главной передачи | 5.94 |
| Шины | 11R22,5 (бескамерные) |
| Вместимость топливного бака, литров | 500 |

| | |
|---------------------------|---|
| Двигатель | КАМАЗ-740.705 300 |
| ПЖД | ПЖД ДВС и кабины |
| Исполнение кабины | Рестайлинговая |
| Кабина со спальным местом | + |
| Объем платформы, куб.м. | 16.0 |
| Подогрев | <ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника |
| Особенности комплектации | <ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● Сельхозник-зерновоз универсальный ● Направление разгрузки на 3 стороны ● Внутренние размеры платформы 4900x2260x1450мм ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ-740.705 300 ● ТНВД АЗПИ ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● УВЭОС ● Аэродинамический козырек |

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Базовая комплектация | Самосвал зерновоз КАМАЗ-65116-48 (А5) |
|----------------------|---------------------------------------|

САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

| | |
|----------------------------------|--|
| Внутренние размеры, мм | 4900 x 2260 x 1450 |
| Разгрузка | 3-х сторонняя |
| Платформа | Задний борт навесной; |
| Боковой нижний борт | откидной (запоры бортов, пружины закрывания бортов, ограничение цепью) |
| Боковой верхний борт | навесной |
| Объем платформы, куб.м. | 16 |
| Толщина металла | Передняя стенка и задний борт - 3 мм, усиленные перемычками |
| Боковые цельные борта | 3 мм |
| Пол | 4 мм |
| Марка стали | 09Г2С – металл толщиной от 3 мм |
| Козырек защитный | Имеется |
| Угол задней разгрузки, градусов | 50 |
| Угол боковой разгрузки, градусов | 45 |
| Цвет кузова | Оранжевый |

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

| | |
|---------------------------------|---|
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 15000 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 или 19900 (в зависимости от комплектации) |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5720 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 10700 |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|------------------|---|
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705 или Cummins ISB6.7E5 300 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Модель КП | 154 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая |

| | |
|--|--|
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
| Передаточное отношение | 5,94 или 6,53 (в зависимости от комплектации) |
| КАБИНА | |
| Исполнение | со спальным местом |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Шины | 11.00 R22,5 |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое |
| ТОРМОЗА | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, В | 24 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ | |
| Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м. | открыть каталог |
| Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м. | открыть каталог |
| Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м. | открыть каталог |