



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.  
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.  
БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Веб-сайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

## Самосвал КАМАЗ-6520 Зерновоз



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Платформа	г/п 20 тонн, V=30м <sup>3</sup>
Внутренние размеры	6800x2430x1800мм
Гидроцилиндры	3 штока
Направление разгрузки	на 2 боковые стороны
Двигатель	КАМАЗ-740.735 400 л.с.
КПП	ZF-16S1820
Опции	МКБ, МОБ
Бак 2 шт.	350+350 л.
Евро-фаркоп	+
Спальное место	+
Пневмоподвеска кабины	+
Рекомендуемые прицепы	<a href="#">НЕФАЗ-8560-02</a>   <a href="#">ТЗА-8551М4</a>   <a href="#">8648-01</a>

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 6520-Зерновоз
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2025 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	20.00
Мощность двигателя, л.с.	400
КПП	ZF16
П/о главной передачи	5.11
Шины	315/80R22,5 (бескамерные)

Вместимость топливного бака, литров	350+350
Двигатель	КАМАЗ-740.735-400 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+
Объем платформы, куб.м.	30.0
Тягово-сцепное устройство	euro-фаркоп

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации

- АБС
- Боковая разгрузка
- 3 гидроцилиндра
- Внутренние размеры платформы 6800x2430x1800мм
- МКБ
- МОБ
- Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5)
- ТНВД BOSCH
- Common Rail
- Система нейтрализ. ОГ (AdBlue)
- Пневмо подвеска кабины

## Технические характеристики

### МОДЕЛЬ

Комплектация	Самосвал-зерновоз КАМАЗ-6520-53
--------------	---------------------------------

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	20000
Допустимая масса прицепа, кг	20000
нагрузка на заднюю тележку, кг	25600
нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Полная масса автопоезда, кг	53100
Снаряженная масса, кг	13025-14500
нагрузка на заднюю тележку, кг	7720-8200
нагрузка на переднюю ось, кг	5305-6300

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	740.735-400 (Евро-5)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Рабочий объем, л	11,76
Расположение и число цилиндров	V-образное,8
Система топливоподачи	Common Rail
Степень сжатия	18,0

Тип двигателя

дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 16S1820
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное

### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,11
------------------------	------

### КАБИНА

Исполнение	со спальным местом или без, в зависимости от комплектации
Подвеска	пневматическая
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Шины	315/80 R22.5
<b>САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА</b>	
Объем	30 кубических метров
Размеры внутренние, мм	6800x2430x1800
Толщина бортов, мм	2
Каркас	из профилей со стенкой 4-6мм из стали 09г2с
Шарнир подъема борта, тип	«шар» 6 шт. по 3 м каждой стороны
Надрамник	из профилей различного сечения толщиной 6-8мм из стали 09г2с
Грузоподъемность, тонн	25
КОМ и насос	НШ 61(Европа)
Грузоподъемность гидроцилиндра	3 штуки по 15 тонн
Цвет	оранжевый
Крылья	пластиковые
<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b>	
Вместимость топливного бака, л	350+350
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
<b>ТОРМОЗА</b>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ</b>	
Внешний габаритный радиус поворота, м	9,3
Максимальная скорость, не менее, км/ч	95
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14)
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>	
Дополнительное оборудование	Тягово-сцепное устройство (Euro-фаркоп)
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЦЕПЫ</b>	
Прицеп самосвальный НЕФА3-8560-02, V=15 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный ТЗА-8551М4, V=20 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>
Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01, V=28 куб.м.	<a href="#">открыть каталог</a>