



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр.Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



## Самосвал КАМАЗ-65207

Колесная формула	<b>6x4</b>
Объем платформы	<b>27 м³</b>
Грузоподъемность	<b>16,8 тонн</b>
Двигатель	<b>Daimler OM457LA (Евро-5)</b>
Мощность	<b>401 л.с.</b>
КПП	<b>ZF-16S2220</b>
Ведущие мосты	<b>Дана на пневмо подвеске</b>
Бак	<b>450 л.</b>
Фаркоп	<b>Евро, с выводами на прицеп</b>
Опции	<b>МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR</b>
Отопитель кабины	<b>Webasto AT 2000 STC</b>
Кондиционер	<b>+</b>
Спальное место	<b>+</b>

## Технические характеристики

### Технические характеристики шасси 65207-1002-87(S5)

Двигатель	Daimler OM457LA.V/3
Спальное место	да
Грузоподъемность, кг	16825
Колесная формула	6x4
КПП	ZF 16S2220TD
<b>Модель</b>	
Максимальная скорость, км/ч	80
Базовое шасси	КАМАЗ 65207
<b>Весовые параметры и нагрузки</b>	
Полная масса автопоезда, кг	44000
Нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
Грузоподъемность автомобиля, кг	16825
Снаряженная масса, кг	9100
Полная масса а/м, кг	26000

Полная масса прицепа, кг	18000
<b>Двигатель</b>	
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000 (204)
Модель двигателя	Daimler OM 457LA. V/3
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Рабочий объем, л	11,97
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
<b>Коробка передач</b>	
Модель КП	ZF 16S2220TD
Тип	механическая, синхронизированная, 16-ти ступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
<b>Кабина</b>	
Исполнение	низкая, 1 спальное место
Тип кабины	расположенная над двигателем, с низкой крышей
<b>Колеса и шины</b>	
Размер обода	9,00-22,5
Размер шин	315/80 R22.5
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, бескамерные
<b>Система выпуска и нейтрализации</b>	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
<b>Система питания</b>	
Вместимость топливного бака, л	450
Сцепление	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое мод. ZF-SACHS MFZ-430
<b>Тормоза</b>	
Привод	электropневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180
Тип	дисковые (передние и задние)
<b>Электрооборудование</b>	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/2000
Напряжение, В	24
<b>Главная передача</b>	
Передаточное отношение	3,7
Тип	гипоидная

### Размеры

