



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр.Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (**официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067**) предлагает Вам приобрести следующую технику:

## Шасси КАМАЗ-43118



Экологический класс	<b>Евро-5</b>
Комплектация	<b>КАМАЗ-43118-3027-50</b>
Колесная формула	<b>6x6 «вездеход»</b>
Масса оборудования (max)	<b>12,7 тонн</b>
Монтажная длина рамы	<b>6070 мм</b>
Двигатель	<b>КАМАЗ-740.705-300</b>
Мощность	<b>300 л.с.</b>
КПП	<b>Камаз-154</b>
Бак	<b>350+210л.</b>
Опции	<b>МКБ, МОБ</b>
Автоматическая система накачки шин	<b>+</b>
Крюк-петля	<b>+</b>
Предпусковой подогреватель	<b>+</b>

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 43118-3027-50
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	белый
Колесная формула	6x6
Тип ошиновки	1
Грузоподъемность, тонн	12.70
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	154
П/о главной передачи	6.53
Шины	425/85R21 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210+350
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)

ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Тягово-сцепное устройство	крюк-петля
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> <li>● АБС</li> <li>● МКБ</li> <li>● МОБ</li> <li>● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)</li> <li>● ТНВД АЗПИ</li> <li>● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)</li> <li>● ДЗК</li> </ul>

## Технические характеристики

### КОМПЛЕКТАЦИИ

Шасси КАМАЗ 43118-3027-50	г/п 12.7 тонн, монтажная длина рамы 6070 мм, крюк-петля (ТСУ)
Шасси КАМАЗ 43118-3088-50	г/п 13.39 тонн, монтажная длина рамы 6305 мм, кабина со спальным местом
Шасси КАМАЗ 43118-3098-50	г/п 12.13 тонн, монтажная длина рамы 6245 мм, кабина со спальным местом

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Допустимая масса надстройки с грузом, кг	12130...13390 (в зависимости от комплектации)
Полная масса а/м с надстройкой, кг	21600
нагрузка на заднюю тележку, кг	15800
нагрузка на передний мост кг	5800
Полная масса автопоезда, кг	33600
Полная масса прицепа, кг	12000
Снаряженная масса шасси, кг	8845...9395 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на заднюю тележку, кг	3810...4300 (в зависимости от комплектации)
нагрузка на передний мост, кг .	4785...5275 (в зависимости от комплектации)

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	740.705-300
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275 (128)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Рабочий объем, л	11,76
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Степень сжатия	18,0

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9

### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,94
------------------------	------

### КАБИНА

Исполнение без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации)

Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации)
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>	
Размер обода	10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Шины	390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации)
<b>РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА</b>	
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое
<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b>	
Вместимость топливного бака, л	210 или 350 или 210+210 или 350+210 (в зависимости от комплектации)
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430
<b>ТОРМОЗА</b>	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ</b>	
Внешний габаритный радиус поворота, м	11,5...12,9
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	31
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование

тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), лебедка (в зависимости от комплектации)

#### Размеры

