



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Ақсай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Ақсай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



Шасси КАМАЗ-5325

Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	4x2
Масса оборудования (max)	12.51 тонн
Монтажная длина рамы	4550 мм
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 250л.с.
КПП	КПП ZF9S1310
КОМ	ZF NH/1с
Бак	300 л.
Опции	АБС, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR
Отопитель кабины	Webasto AT 2000 STC
Предпусковой подогреватель	+
Кондиционер	+

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 5325-1002-69
□ Гарантия завода	3 года, без ограничения по пробегу
Год выпуска	2021 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	белый
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	12.51
Мощность двигателя, л.с.	242
КПП	ZF9
П/о главной передачи	5.875
Шины	315/80 R22,5 (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	300
Двигатель	
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины

Исполнение кабины

Daimler (низкая)

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации

- АБС
- Двигатель Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5)
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- КПП ZF9S1310
- КОМ ZF NH/1с
- Вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске
- МКБ
- ECAS
- EBS
- ESP
- ASR
- Каб. Daimler (низкая)
- Кондиционер
- Отопитель каб. Webasto AT 2000 STC
- УВЭОС
- Предпусковой подогреватель

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Комплектация	КАМАЗ 5325-1002-69 (G5)
--------------	-------------------------

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	12510-12550*
Полная масса а/м, кг	19000
нагрузка на ведущий мост, кг	11500
нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Снаряженная масса, кг	6450
нагрузка на ведущий мост, кг	2165
нагрузка на переднюю ось, кг	4285

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	Cummins ISB6.7E5 250 (Евро-5)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	937 (96)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	178 (242)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2500
Рабочий объем, л	6,7
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	КПП ZF9S1310
Тип	механическая, 9-ступенчатая

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	5,875
Тип	гипоидная

ЗАДНИЙ МОСТ

Модель	Daimler HL6
Подвеска	пневматическая, с электронной системой управления ECAS

КАБИНА

Исполнение	без спального места
Подвеска	4-х точечная пружинная
Подвеска сиденья водителя	пневматическая

Тип кабины	расположенная над двигателем
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размер обода	9,00-22,5
Размер шин	315/80 R22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	радиальные, бескамерные
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Вместимость топливного бака, л	300
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 395
ТОРМОЗА	
Привод	электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR)
Тип	дисковые (передние и задние)
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ	
Внешний габаритный радиус поворота, м	9,1
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14°)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/210
Напряжение, В	24

Размеры

