



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.  
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.  
БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Веб-сайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:



## Шасси КАМАЗ-53605

Экологический класс	Евро-5
Комплектация	КАМАЗ-53605-773950-48 (А5)
Колесная формула	4x2
Масса оборудования (max)	13.8 тонн
Монтажная длина рамы	4670 мм
Двигатель	КАМАЗ 667.511-300
Мощность	292 л.с.
КПП	Камаз-154
Бак	210 л.
Опции	МКБ, КОМ с насосом
Предпусковой подогреватель	+

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 53605-773950-48
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2025 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	оранжевый
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	13.80
Мощность двигателя, л.с.	292
КПП	154
П/о главной передачи	6.33
Шины	315/80R22,5 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210
Двигатель	КАМАЗ 667.511-300
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая

Подогрев

- подогрев зеркал
- подогрев топливных фильтров и топливозаборника

Особенности комплектации

- АБС
- МКБ
- Двигатель КАМАЗ 667.511-300
- ТНВД АЗПИ или аналог
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- КОМ с насосом

## Технические характеристики

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Допустимая масса надстройки с грузом, кг	13600/13950
Полная масса а/м, кг	20500
нагрузка на задний мост, кг	13000
нагрузка на переднюю ось, кг	7500
Снаряженная масса шасси, кг	6825/6475
нагрузка на задний мост, кг	2800/2580
нагрузка на переднюю ось, кг .	4025/3895

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9

### ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Передаточное отношение	6,33 или 6,27
------------------------	---------------

### КАБИНА

Исполнение	без спального места
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации)

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер обода	9,0-22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, бескамерные
Шины	315/80 R22,5

### СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л	35
Тип	глушитель, совмещенный с нейтрализатором

### СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Вместимость топливного бака, л	210 или 350
--------------------------------	-------------

### СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430

### ТОРМОЗА

Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180

### ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ

Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	25 (14°)

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторы, В/А·ч 2x12/190

Генератор, В/Вт 28/2000

Напряжение, В 24

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительное оборудование

коробка отбора мощности (КОМ)

### Размеры

