



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.  
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.  
БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Веб-сайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

## Вакуумная машина АВ-10 (65116)



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Объем цистерны	10 куб.м.
Очищаемая глубина	4 метра
Время наполнения цистерны	7-10 мин
Производительность насоса	310 м³/ч
Модель насоса	КО-505(А)
Двигатель	КАМАЗ 667.513-300
Мощность двигателя	292 л.с.
Топливный бак	350 л.
Опции	АБС, МКБ, МОБ
Базовое шасси	<a href="#">КАМАЗ-65116 (6x4)</a>
Кабина со спальным местом	+
Предпусковой подогреватель	+

## Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	Вакуумная машина АВ-10 (65116)
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2025 (новый)
Сборка	<a href="#">АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан</a>
Цвет	оранжевый
Колесная формула	6x4
Тип ошиновки	2
Мощность двигателя, л.с.	292
КПП	ZF9
П/о главной передачи	5.94
Шины	11R22,5 (бескамерные)

Вместимость топливного бака, литров	350
Двигатель	КАМАЗ 667.513-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+

Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>
----------	---

Особенности комплектации

- Вакуумное оборудование АВ-10: объем цистерны 10 куб.м.
- насос КО-505
- очищаемая глубина 4 м
- производительность вакуум-насоса 310 м³/ч
- температурный режим работы -20...+40 °С
- максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа
- время наполнения цистерны 7–10 мин
- АБС
- Шасси КАМАЗ-65116-48
- МКБ
- МОБ
- Двигатель КАМАЗ 667.513-300 (Е-5)
- ТНВД BOSCH или АЗПИ либо аналог
- Система нейтрализ. ОГ(AdBlue)
- УВЭОС

## Технические характеристики

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовое шасси	<a href="#">КАМАЗ-65116 (6x4)</a>
Объем цистерны	10 м³
Очищаемая глубина	4 м
Производительность вакуум-насоса	310 м³/ч
Тип топлива	Дизель
Температурный режим работы	-20...+40 °С
Максимальное разрежение в цистерне	0,085 МПа
Время наполнения цистерны	7–10 мин

### ВАКУУМНЫЙ НАСОС

Модель	КО-505(А)
Производительность	310 м³/час