



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Аксай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Седельный тягач КАМАЗ-53504



Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x6 «Вездеход»
Нагрузка на седло (max)	12,3 тонн
Высота ССУ	1490/1530мм
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300
Мощность	300 л.с.
КПП	ZF 9S1310
Мощность	300 л.с.
Опции	МКБ, МОБ, УВЭОС
Бак	210+350л
Подогрев топлива	ФГОТ, ФТОТ, т.заборника
Предпусковой подогреватель	+
Спальное место	+
Пневмосиденье водителя	+
Рекомендуемый полуприцеп	НЕФАЗ-9334-10

Комплектация АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

Модель и комплектация	КАМАЗ 53504-6013-50
□ Гарантия завода	2 года или 75.000 км
Год выпуска	2024 (новый)
Сборка	АО «КАМАЗ-Инжиниринг», г. Кокшетау, Казахстан
Цвет	белый
Колесная формула	6x6
Тип ошиновки	1
Грузоподъемность, тонн	12.30
Мощность двигателя, л.с.	300
КПП	ZF9
П/о главной передачи	4.98

Шины	425/85R21 (бескамерные)
Вместимость топливного бака, литров	210+350
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Рестайлинговая
Кабина со спальным местом	+
Высота седельно-сцепного устройства при полной/снаряженной массе, мм	1490/1530
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> ● подогрев зеркал ● подогрев топливных фильтров и топливозаборника
Особенности комплектации	<ul style="list-style-type: none"> ● АБС ● МКБ ● МОБ ● Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) ● ТНВД АЗПИ ● Система нейтрализ. ОГ(AdBlue) ● Common Rail ● Выхлоп вверх ● Защ.кожух ТБ ● УВЭОС

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Седельный тягач КАМАЗ-53504-6013-50
Альтернативное название	КАМАЗ-44108 или КАМАЗ-43118

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	12300
Полная масса а/м, кг	21400 (*21600)
нагрузка на заднюю тележку, кг	15700 (*15800)
нагрузка на передний мост, кг .	5700 (*5800)
Полная масса автопоезда, кг	38000
Полная масса полуприцепа, кг	28900 (*28700)
Снаряженная масса, кг	9025 (*9225)
нагрузка на заднюю тележку, кг	3940 (*4040)
нагрузка на передний мост, кг	5085 (*5185)

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	740.705-300
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1275 (128)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	221 (300)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Рабочий объем, л	11,76
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Система топливоподачи	Common Rail
Степень сжатия	18,0

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 9S1310
Передаточные числа на передачах	1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; 3X-8,97
Тип	механическая, 9-тиступенчатая

Управление	механическое, дистанционное
Число передач КП	9
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	
Передаточное отношение	6,53
КАБИНА	
Исполнение	со спальным местом
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой крышей
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Размер обода	12.2-20.9
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Шины	425/85 R21
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	
Модель	КАМАЗ 65111
Передаточные числа	
вторая передача (высшая)	0,917
первая передача (низшая)	1,662
Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО	
Диаметр сцепного шкворня, мм	50 (2")
Тип ССУ	с 2-мя степенями свободы, литое
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
ТОРМОЗА	
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ	
Максимальная скорость, не менее, км/ч	80
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10°)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000
Напряжение, В	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Дополнительное оборудование	оборудование гидрофицированного тягача, коробка отбора мощности (КОМ) (параметры для гидрофицированного автомобиля)
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОЛУПРИЦЕП	
Полуприцеп бортовой НЕФАЗ-9334-10 (вездеход)	открыть каталог
Размеры	

