



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511  
Алматы: мкр.Ақсай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88  
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Ақсай 3А, дом 62А, 1 этаж  
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Вебсайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

## Седельный тягач КАМАЗ-54901



Экологический класс	<b>Евро-5</b>
Колесная формула	<b>4x2</b>
Двигатель	<b>КАМАЗ-910.52-460</b>
Мощность	<b>460 л.с.</b>
Коробка передач	<b>Fast Gear F12JZ24DD (Автомат)</b>
Нагрузка на седло (max)	<b>11 тонн</b>
Высота ССУ	<b>1150мм</b>
Задний мост	<b>Hande HDZ, Пневмоподвеска</b>
Опции	<b>МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR</b>
Топливный бак	<b>800+600 л.</b>
Кабина	<b>Высокая, с ровным полом 2,5м.</b>
Спальных мест	<b>2</b>
Пневмосиденье	<b>+</b>
Кондиционер	<b>+</b>
Рекомендуемый полуприцеп	<b><a href="#">UAT-SCG-9226.01</a></b>

## Комплектация ПАО «КАМАЗ»

Модель и комплектация	КАМАЗ 54901-70014-СА
<input type="checkbox"/> Гарантия завода	3 года, без ограничения по пробегу
Год выпуска	2023 (новый)
Сборка	ПАО «КАМАЗ», г. Н.Челны, Россия
Цвет	белый
Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, тонн	10.31
Мощность двигателя, л.с.	460
КПП	Fast F12 (автомат)

П/о главной передачи	3.313
Шины	315/70R22, (безкамерные)
Вместимость топливного бака, литров	800+600
Двигатель	КАМАЗ-910.52-460 (Е-5)
ПЖД	ПЖД ДВС и кабины
Исполнение кабины	Daimler (mercedes)
Кабина со спальным местом	+
Высота седельно-цепного устройства при полной/снаряженной массе, мм	1150
Подогрев	<ul style="list-style-type: none"> <li>● подогрев зеркал</li> <li>● подогрев топливных фильтров и топливозаборника</li> </ul>

#### Особенности комплектации

- АБС
- Двигатель КАМАЗ-910.52-460 (Е-5)
- Система нейтрализ. ОГ (AdBlue)
- Зад. мост HandeHDZ
- Пер. ось КАМАЗ
- МКБ
- ECAS
- EBS
- ABS
- ESP
- ASR
- Кабина высокая
- Широкая 2500мм
- С ровным полом
- Пружинная подвеска каб.
- Аэродин. козырек
- Кондиционер
- ПЖД
- Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ
- УВЭОС
- Автономный отопитель кабины.

## Технические характеристики

### МОДЕЛЬ

Базовая комплектация	Седельный тягач КАМАЗ-54901-70014-CA
----------------------	--------------------------------------

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Нагрузка на седельно-цепное устройство, кг	10310
Полная масса а/м, кг	19500
нагрузка на задний мост, кг	11500
нагрузка на переднюю ось, кг	8000
Полная масса автопоезда, кг	44000
Полная масса полуприцепа, кг	34930
Снаряженная масса, кг	9070
нагрузка на задний мост, кг	2770
нагрузка на переднюю ось, кг	6300

### ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	КАМАЗ-910.52-460
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2400 (245)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1000-1300
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	338 (460)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Рабочий объем, л	12,97
Расположение и число цилиндров	рядное, 6

#### Тип двигателя

дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Компрессор кондиционера	есть
Мощность генератора, кВт:	3
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>	
Модель КП	Fast Gear F12JZ24DD
Тип	автоматизированная, 12-ступенчатая
<b>ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА</b>	
Передаточное отношение	2,278
Тип	гипоидная
<b>ЗАДНИЙ МОСТ</b>	
Модель	Hande HDZ
Подвеска	пневматическая
<b>КАБИНА</b>	
Тип подвески кабины	пружинная, 4-х точечная
Кабина	SFTP, высокая
Ширина, мм	2500 мм
Спальных места	2
Электрический люк	на крыше
Розетка 24В/15А	в кабине
Дополнительная розетка	12В
Электрический стеклоподъемник	со стороны водителя, со стороны пассажира
Электропривод зеркала	со стороны водителя
Центральный замок	с дистанционным управлением
Кондиционер	+
Круиз-контроль	+
Водительское сидение на пневмоподвеске	+
Пассажирское сидение неподрессоренное	+
Автономный отопитель	+
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	дисковые
Тип шин	радиальные, бескамерные
Шины	315/70 R22,5
<b>СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО</b>	
Высота ССУ, мм	1150
Диаметр сцепного шкворня, мм	50,8 (2")
Модель	Jost/Orlandi/SAF-Holland
<b>СИСТЕМА ПИТАНИЯ</b>	
Вместимость топливного бака, л	800+600
<b>СЦЕПЛЕНИЕ</b>	
Привод	пневматический привод ConAct
Тип	однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 430
<b>ТОРМОЗА</b>	
Привод	электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR)
Тип	дисковые (передние и задние)
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ</b>	
Внешний габаритный радиус поворота, м	8
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град)	18 (10°)
<b>ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ</b>	
Аккумуляторы, В/А·ч	2x12/240
Напряжение, В	24
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>	
Дополнительное оборудование	Датчик нагрузки на заднюю ось, кондиционер, автономный отопитель кабины, сиденье водителя на пневмоподвеске, мультимедийная система (БИС)
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОЛУПРИЦЕП</b>	

**Размеры**

