



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АвтоТрейд-К»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
ШЕКТЕУЛІ  
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
ТОВАРИЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул. Уалиханова 197Б/2. здание «КАМАЗ-Центр».  
Алматы: мкр. Аксай-3А, 62А, зд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36.  
Астана: ул. Бейбитшилик, 25, офис 414.  
БИН 050240000491  
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,  
микрорайон Аксай 3А, дом 62А, 1 этаж

+7 (775) 360-73-33 «Актив»  
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»  
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»  
E-mail: [info@kamaz.kz](mailto:info@kamaz.kz)  
Веб-сайт: [kamaz.kz](http://kamaz.kz)

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (**официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-24189**) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Цены действительны до 10-07-2026.

В цену **ВКЛЮЧЕНА** оплата утилизационного сбора.



Гарантия **2 года**, либо **75 000 км** пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Доставка **во все регионы Казахстана.**

Подробности на сайте [www.kamaz.kz](http://www.kamaz.kz)





## Бортовые автомобили

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 <b>КАМАЗ 65117-6010-50</b>	<b>29 900 000</b>	Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b> , г/п <b>14.10 тонн</b> , ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>46.6 куб.м.</b> , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Тент, Каркас, Аэродинам.козырек, Внутренние размеры платформы 7800x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет синий, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 <b>КАМАЗ 43118-6012-48</b>	<b>53 900 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b> , г/п <b>11.895 тонн</b> , ТСУ: крюк-петля, объем платформы <b>26.9 куб.м.</b> , мощность 292 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 7.22, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Тент, Каркас, Внутренние размеры платформы 6112x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 <b>КАМАЗ 4308-6084-69</b>	<b>39 859 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x2</b> , г/п <b>5.94 тонн</b> , ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>38.4 куб.м.</b> , мощность 242 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 4.22, шины 245/70R19,5 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250, ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Задняя пневмоподвеска, Тент, Каркас, Внутр. размеры платформы 6112x2470x730 мм, ДЗК, Боковая защита, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»
 <b>КАМАЗ 43253-8010-69</b>	<b>36 314 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x2</b> , г/п <b>7.72 тонн</b> , объем платформы <b>9.3 куб.м.</b> , мощность 242 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 6.53, шины 10.00R20 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, Внутренние размеры платформы 5162x2470x730 мм, Аэродинамич.козырек, ДЗК, Боковая защита, Нижний пояс рестайлинг-2, УВЭОС, автономный отопитель, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»


 <p><b>КАМАЗ</b> <b>43502-6024-66</b></p>	<p><b>46 450 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x4</b>, г/п <b>4.695 тонн</b>, ТСУ: крюк-петля, объем платформы <b>21.5 куб.м.</b>, мощность 277 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 2x210 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.512-285 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Тент, Каркас, Внутренние размеры платформы 4892x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>5350-6017-66</b></p>	<p><b>49 760 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b>, г/п <b>7.82 тонн</b>, ТСУ: крюк-петля, объем платформы <b>23.9 куб.м.</b>, мощность 277 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 5.94, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 2x210 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.512-285 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Тент, Каркас, Внутренние размеры платформы 5432x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»</p>

## Самосвалы

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>45143-Зерновоз</b></p>	<p><del>36 500 000</del> <b>-1.0% скидка</b> <b>36 135 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>15.00 тонн</b>, ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>20.00 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Сельхозник зерновоз, Боковая разгрузка, Два гидроцилиндра, Внутренние размеры платформы 6000x2300x1450мм, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3063-50, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>45143-6012-50</b></p>	<p><b>31 500 000</b></p>	<p>Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>12.00 тонн</b>, ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>15.00 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Сельхозник зерновоз, Боковая разгрузка, Надставные борта, Внутренние размеры платформы 5260x2315x1250мм, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3063-50, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>6520-6041-53</b></p>	<p><b>32 950 000</b></p>	<p>Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>20.00 тонн</b>, объем платформы <b>20.0 куб.м.</b>, мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Пневмоподвеска кабины, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65115-6058-50</b></p>	<p><b>34 500 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>14.50 тонн</b>, ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>10 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Ковш.типа, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Обогрев платформы, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65116-Универсал</b></p>	<p><del>36 240 000</del> <b>-1.0% скидка</b> <b>35 878 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>15.00 тонн</b>, объем платформы <b>16.0 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 5.94, шины 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Сельхозник-зерновоз универсальный, Направление разгрузки на 3 стороны, Внутренние размеры платформы 4900x2260x1450мм, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.705 300, ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, Аэродинамический козырек, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>

 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65115-6059-50</b></p>	<p><b>32 150 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>14.50 тонн</b>, ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>10.0 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП ZF9/154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, 3-х ст.разгрузка, Внутренние размеры платформы 4800x2280x1000мм, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5),ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>53605-6010-48</b></p>	<p><b>44 128 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x2</b>, г/п <b>11.95 тонн</b>, объем платформы <b>6.5 куб.м.</b>, мощность 292 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5 12.00R20 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.511-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Аэродинам.козырек, ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65111-26020-50</b></p>	<p><b>53 750 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b>, г/п <b>13.78 тонн</b>, ТСУ: еуго-фаркоп, объем платформы <b>8.7 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП 1310ТО, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Обогрев платформы, МКБ, МОБ, Боковая защита, УВЭОС, автономный отопитель, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65222-26012-53</b></p>	<p><b>71 140 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b>, г/п <b>19.575 тонн</b>, объем платформы <b>16.0 куб.м.</b>, мощность 400 л.с., КПП 1820ТО, п.о.главной передачи 6.33, шины 16.00R20 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Обогрев платформы, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, РК КАМАЗ-6522, Отопитель кабины, Кондиционер, ДЗК, Аэродинам.козырек, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»</p>

## Седельные тягачи

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65116-6010-48</b></p>	<p>30 500 000 <b>-1.5% скидка</b> <b>30 043 000</b></p>	<p>Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, допустимая нагрузка на ССУ <b>15.50 тонн</b>, высота ССУ <b>1330 мм</b>, мощность 292 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ либо аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>54901-70014-CA</b></p>	<p><b>47 500 000</b></p>	<p>Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x2</b>, допустимая нагрузка на ССУ <b>10.350 тонн</b>, высота ССУ <b>1140/1170 мм</b>, мощность 482 л.с., КПП РКПП F12JZ24DD, п.о.главной передачи 2.313, шины 315/70 R22.5 (бескамерные), бак 700 + 600 л., АБС, Двигатель КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), Система нейтрализ. ОГ, Зад. мост HDZ, Передняя ось КАМАЗ, МКБ, ECAS, EBS, ABS, ESP, ASR, Кабина высокая, Широкая 2500мм, С ровным полом, Пружинная подвеска кабины., Кондиционер, ПЖД, ИТИС, Мультимедиа БИС, УВЭОС, Холодильник, Автономный отопитель кабины, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <p><b>КАМАЗ</b> <b>65659-70008-CA</b></p>	<p><b>52 000 000</b></p>	<p>Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x2-2</b>, допустимая нагрузка на ССУ <b>16.500 тонн</b>, высота ССУ <b>1170/1200 мм</b>, мощность 482 л.с., КПП РКПП F12JZ24DD с КОМ, п.о.главной передачи 2.31, шины 315/70R22,5 (бескамерные), бак 600 л., АБС, Двигатель КАМАЗ Р6 910.52-460 (Евро-5), Система нейтрализ. ОГ, Зад. мост на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, Кабина высокая, Широкая, С ровным полом, Пружинная подвеска каб., Кондиционер, Холодильник, ПЖД, ИТИС, Мультимедиа БИС, УВЭОС, ДЗК, Отопитель кабины, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет на выбор, пр-во ПАО «КАМАЗ»</p>



**КАМАЗ**  
**53504-6013-50**

**37 500 000**

Год выпуска 2023 (новый), Евро-5, колесная формула **6x6**, допустимая нагрузка на ССУ **12.30 тонн**, высота ССУ **1490/1530 мм**, мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Выхлоп вверх, Защ.кожух ТБ, УВЭОС, Первичная регистрация есть, автономный отопитель, кабина со спальным местом, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»






**КАМАЗ**  
**65225-6015-53**

45 350 000  
**-1.5% скидка**  
**44 670 000**

Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула **6x6**, допустимая нагрузка на ССУ **22.07 тонн**, высота ССУ **1450/1530 мм**, мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи по запросу, шины 12.00R20 (бескамерные), бак 500 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.735-400 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, Выхлоп слева, автономный отопитель, кабина со спальным местом, цвет на выбор, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

## Шасси

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 <b>КАМАЗ</b> <b>43253-2010-69</b>	<b>26 950 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x2</b> , г/п <b>9.73 тонн</b> , монтажная длина рамы <b>4920 мм</b> , мощность 242 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 6.53, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-250 (Е-5), Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД АЗПИ или аналог, КПП ZF9S1310, ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 <b>КАМАЗ</b> <b>53605-773950-48</b>	<b>27 000 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x2</b> , г/п <b>13.80 тонн</b> , монтажная длина рамы <b>4670 мм</b> , мощность 292 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 210 л., АБС, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.511-300, ТНВД АЗПИ или аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ с насосом, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 <b>КАМАЗ</b> <b>43502-3036-66</b>	<b>32 500 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>4x4</b> , г/п <b>6.34 тонн</b> , монтажная длина рамы <b>5200 мм</b> , мощность 277 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 2x210 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.512-285, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH или АЗПИ, Common Rail либо аналог, УВЭОС, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 <b>КАМАЗ</b> <b>65115-3081-50</b>	<b>31 500 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b> , г/п <b>17.25 тонн</b> , ТСУ: евро-фаркоп, монтажная длина рамы <b>5775 мм</b> , мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH либо АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
 <b>КАМАЗ</b> <b>43118-3027-50</b>	<b>38 300 000</b>	Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b> , г/п <b>12.70 тонн</b> , ТСУ: крюк-петля, монтажная длина рамы <b>6070 мм</b> , мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»
<b>КАМАЗ</b> <b>43118-3088-50</b>	<b>38 705 000</b>	Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b> , г/п <b>13.39 тонн</b> , монтажная длина рамы <b>6305 мм</b> , мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u> , цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

**КАМАЗ**  
**43118-3098-50**

**38 905 000**

Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **6x6**, г/п **12.13 тонн**, монтажная длина рамы **6245 мм**, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail либо аналог, ДЗК, автономный отопитель, кабина со спальным местом, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

## Спецтехника

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 <b>Бортовой с КМУ КАМАЗ-65117 (КМУ)</b>	<b>47 700 000</b>	<p><b>Характеристики оборудования:</b> Тросовая кран-манипуляторная установка (КМУ) НАОУ НУ6.3S4, Грузоподъемность КМУ (max) 6300 кг, Вылет стрелы (max) 11,2 м, Максимальный грузовой момент 15,7тм, Угол поворота 360 градусов непрерывно, Пост управления Нижний и с пульта дистанционного управления..</p> <p><b>Характеристики шасси:</b> Год выпуска 2025 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>14.00 тонн</b>, ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы <b>12.6 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Тент, Каркас, Аэродинам.козырек, Внутренние размеры платформы 7000x2470x730 мм, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет синий, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <b>Бортовой с КМУ КАМАЗ-43118 (КМУ)</b>	<b>65 000 000</b>	<p><b>Характеристики оборудования:</b> Тросовая кран-манипуляторная установка (КМУ) НАОУ НУ6.3S4, Грузоподъемность КМУ (max) 6300 кг, Вылет стрелы (max) 11,2 м, Максимальный грузовой момент 15,7тм, Угол поворота 360 градусов непрерывно, Пост управления Нижний и с пульта дистанционного управления..</p> <p><b>Характеристики шасси:</b> Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>12.00 тонн</b>, ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы <b>11.2 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail либо аналог, ДЗК, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет синий, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <b>Самосвал с КМУ КАМАЗ-45143 (КМУ)</b>	<b>43 300 000</b>	<p><b>Характеристики оборудования:</b> Тросовая кран-манипуляторная установка (КМУ) НАОУ НУ6.3S4, Грузоподъемность КМУ (max) 6300 кг, Вылет стрелы (max) 11,2 м, Максимальный грузовой момент 15,7тм, Угол поворота 360 градусов непрерывно, Пост управления Нижний и с пульта дистанционного управления..</p> <p><b>Характеристики шасси:</b> Год выпуска 2022 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x4</b>, г/п <b>10.00 тонн</b>, ТСУ: евро-фаркоп, объем платформы <b>15.00 куб.м.</b>, мощность 300 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Самосвал-сельхозник с КМУ, Боковая разгрузка, Надставные борта, Внутренние размеры платформы 5260x2315x1250мм, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, На ш.65115-3063-50, УВЭОС, автономный отопитель, <u>кабина со спальным местом</u>, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>
 <b>Автоопливозапра АТЗ-11 (43118)</b>	<b>65 000 000</b>	<p><b>Характеристики оборудования:</b> Объем цистерны 11 куб.м., Количество отсеков 1 (один), Поперечное сечение цистерны - чемодан, Счетчик-пистолет, Материал цистерны сталь 09Г2С.</p> <p><b>Характеристики шасси:</b> Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула <b>6x6</b>, ТСУ: крюк-петля, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, Шасси КАМАЗ 43118-3027-50, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»</p>



**Водовоз-молоково  
АЦПТ-10 (43118)**

**59 000 000**

**Характеристики оборудования:** Автоцистерна для пищевых жидкостей АЦПТ-10, Объем цистерны 10куб.м., Сечение цистерны эллипс, Кол-во отсеков 1 или 3, Материал секций пищевая нержавеющая сталь AISI-304, Термоизоляция ФРП или ППУ 50мм, Площадки обслуживания, Отсек обслуживания в задней части цистерны.

**Характеристики шасси:** Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **6x6**, ТСУ: крюк-петля, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, Шасси КАМАЗ 43118-3027-50, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»



**Вакуумная  
машина  
АВ-10 (65116)**

**51 000 000**

**Характеристики оборудования:** Вакуумное оборудование АВ-10: объем цистерны 10 куб.м., насос КО-505, очищаемая глубина 4 м, производительность вакуум-насоса 310 м³/ч, температурный режим работы -20...+40 °С, максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа, время наполнения цистерны 7–10 мин.

**Характеристики шасси:** Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **6x4**, мощность 292 л.с., КПП ZF9, п.о.главной передачи 5.94, шины 11R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Шасси КАМАЗ-65116-48, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 667.513-300 (Е-5), ТНВД BOSCH или АЗПИ либо аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), УВЭОС, автономный отопитель, кабина со спальным местом, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»



**Вакуумная  
машина  
АВ-10 (43118)**

**54 000 000**

**Характеристики оборудования:** Вакуумное оборудование АВ-10: объем цистерны 10 куб.м., насос КО-505, очищаемая глубина 4 м, производительность вакуум-насоса 310 м³/ч, температурный режим работы -20...+40 °С, максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа, время наполнения цистерны 7–10 мин.

**Характеристики шасси:** Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **6x6**, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.53, шины 425/85R21 (бескамерные), бак 210+350 л., АБС, Шасси КАМАЗ 43118-3027-50, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, автономный отопитель, цвет белый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»



**Илососная  
машина  
КО-507АМ**

**76 000 000**

**Характеристики оборудования:** Илососное оборудование КО-507АМ: объем цистерны 10 куб.м (ил), очищаемая глубина 8м, производительность вакуум-насоса 720 м³/ч, полная масса 22400 кг, температурный режим работы -20/+40°С, максимальное разрежение в цистерне 0,085 МПа, время наполнения цистерны 7-10 мин.

**Характеристики шасси:** Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **6x4**, мощность 300 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 4.98, шины 11.00R20 11R22,5 (бескамерные), бак 500 л., АБС, Шасси КАМАЗ 65115-3063-50, МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД АЗПИ, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, УВЭОС, автономный отопитель, кабина со спальным местом, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»



**Мусоровоз с  
задней загрузкой  
КО-440В**

**67 600 000**

**Характеристики оборудования:** оборудование КО-440В: объем кузова 19 м³, загрузка задняя, ёмкость загрузочного ковша 2 м³, грузоподъемность манипулятора до 800 кг, коэффициент уплотнения мусора 7.

**Характеристики шасси:** Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **4x2**, мощность 292 л.с., КПП 154, п.о.главной передачи 6.33, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 210 л., АБС, Шасси КАМАЗ 53605-773950-48, МКБ, Двигатель КАМАЗ 667.511-300, ТНВД АЗПИ или аналог, Система нейтрализ. ОГ(AdBlue), автономный отопитель, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»



**Дорожная машина КДМ-6520**

**99 920 000**

**Характеристики оборудования:** оборудование коммунально-дорожной машины КДМ-ЭД500К: Режим работы ЗИМА + ЛЕТО, Распределитель реагентов 11 куб.м., Ширина распределения от 2 м до 10 м, Передний скоростной отвал 2900 мм, Фронтально-щеточное оборудование 2500-2840 мм, Щетка для мойки барьерных ограждений, Поливомоечное оборудование 11 куб.м., Водяной насос-мотор ВР300, Пульт управления LCD, блоки ПЛК, датчики гидросистемы реагента и жидкости в баках.

**Характеристики шасси:** Год выпуска 2026 (новый), Евро-5, колесная формула **6x4**, объем платформы **20.0 куб.м.**, мощность 400 л.с., КПП ZF16, п.о.главной передачи 5.11, шины 315/80R22,5 (бескамерные), бак 350 л., АБС, Задняя разгрузка, Прямоуг.сеч. МКБ, МОБ, Двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, Система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Пневмоподвеска кабины, автономный отопитель, кабина со спальным местом, цвет оранжевый, пр-во АО «КАМАЗ-Инжиниринг»

## Прицепы и полуприцепы

Модель	Цена, в тенге (KZT)	Характеристики
 <p><b>Прицеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02</b></p>	<b>14 500 000</b>	Новый 2026г.в., г/п 10,7 тонн, Полная масса 16000 кг, Рессорная подвеска, Кол-во осей/колес 2/8+1, Оси НЕФАЗ, Шины 9.00R20, Внутренние размеры платформы 5160x2315x1260мм, Сельхозник, Объем платформы 15куб.м., Направление разгрузки на две стороны, Рессоры с подрессорниками, Надставные борта, Цвет оранжевый. Сборка РФ - ПАО «НЕФАЗ» г. Нефтекамск
 <p><b>Прицеп самосвальный ТЗА-8551M4</b></p>	<b>15 000 000</b>	Новый 2026г.в., г/п 11 тонн, Полная масса 16395 кг, Рессорная подвеска, Кол-во осей/колес 2/8+1, Оси FUWA, Шины 9.00R20, Внутренние размеры платформы 5564x2416x1540мм, Сельхозник, Объем платформы 20куб.м., Направление разгрузки на три стороны, Погрузочная высота 2982мм, Цвет оранжевый. Сборка РФ - ПАО «ТЗА» г. Туймазы
 <p><b>Прицеп самосвальный КазПрицеп-8648-01</b></p>	<b>18 500 000</b>	Новый 2026г.в., г/п 17 тонн, Полная масса 24610 кг, Пневмоподвеска, Кол-во осей/колес 3/12+1, Оси DZ, Шины 11.00R22.5, Внутренние размеры платформы 7660x2400x1500мм, Объем платформы 28куб.м., Направление разгрузки на 2 стороны (задние распашные ворота), Погрузочная высота 2900мм, Пневмоподвеска, Гидроцилиндры 2 штока, Страховочная штанга и ограничительный трос, Раскосы для стяжки, Стоек и бортов, Уплотнители бортов в местах прилегания, Цвет оранжевый. Сборка РФ - «КАЗ Прицеп» г. Кокшетау
 <p><b>Полуприцеп шторный UAT-SCG-9226.01</b></p>	<b>24 111 000</b>	Новый 2025г.в., г/п 31,9 тонн, Полная масса 39000 кг, Пневмоподвеска, Кол-во осей/колес 3/6+1, Оси SAF, Шины 385/65R22,5, ССУ(max) 1150мм, Внутренние размеры платформы 13640x2480x2740мм, Объем с тентом 92 куб.м., Погрузочная высота 1250мм, 1-ая подъемная ось, Тент шторной конструкции, Сдвижная крыша и боковины, Передняя стенка стальная, Алюминиевые распашные двери, Пол из фанеры 30 мм, Инструментальный ящик, Цвет серый. Сборка UZ - «UzAuto TRAILER» г. Ташкент